

Hitzeschutzblech *Heat Protector*

• Farbe: Verchromt oder schwarz; Lieferung inklusive 2 Stück Halteschellen

Nr.	Ausführung	Farbe	Abmessungen	Für Krümmer-Durchmesser	Bestellnr.	€
1	›Scrambler‹ minimal	verchromt	158 × 35 mm	40–55 mm	30250	19,90
2	›Scrambler‹ gelocht	verchromt	185 × 68 mm	45–65 mm	30289	24,50
3	›Classic‹ glatt	verchromt	180 mm lang	40–50 mm	30283	38,50
4	gebogen	schwarz	140 × 43	33–61 mm	30299	24,50
5	45° gebogen	schwarz	140 × 43	33–61 mm	30298	24,50



Drehmoment-Einsatz *Torque Valve*

- **Spürbar mehr Durchzug**; Spitzenleistung und Drehmoment bleiben quasi unverändert, beide stehen jedoch früher an
- Wird zwischen Zylinder und Krümmer montiert
- Passt in Verbindung mit unseren Leistungskrümmern (ggf. Schweißnaht im Einlassbereich glätten)
- Für SR500 und XT500 passend, ohne TÜV

Bestellnr. 30554 39,90 €



Heavy Duty Anschlagpuffer Hauptständer *HD Damper Center Stand*

- **Pfiffige Lösung für alle Zubehör-Endtöpfe ohne Hauptständer-Anschlag**, kann auch zusätzlich zum Anschlaggummi am Auspuff montiert werden
- Edelstahl-Befestigungswinkel mit 20 mm Gummipuffer zur rahmenfesten Montage; **speziell für SR500 passend**

Bestellnr. 27938 13,90 €

