

KEDO Antriebs-Ritzel *Front Sprockets*

- Ritzel mit sauber ausgeführter Innenverzahnung für problemlose Montage
- Zahnflanken mit einer Einsatzhärtung von 700 HV 40, Rund- und Planlauf toleranz typisch unter 0,1 mm (dies entspricht Erstausrüstung)
- Bei einer Änderung der Übersetzung erlischt die Betriebserlaubnis der Maschine

Ritzel Modell-Zuordnung *Front Sprocket*

SR250 & XT250

Ausführung	Bestellnr.	€
14 Zähne	91032	*7,85
15 Zähne	91013	*7,85
16 Zähne	91012	*7,85



Ob eine Anpassung der Kettenlänge erforderlich ist, prüfen Sie schnell und einfach mit unserem Kettenlängen-Rechner auf www.kedo.de (Tipps & Tricks)

XT350

Ausführung	Bestellnr.	€
18 Zähne	91047	*8,25
19 Zähne	91015	*8,25



TT500/XT500 mit 520er Kette

Ausführung	Bestellnr.	€
12 Zähne (Kettenverlauf kontrollieren, benötigt großes Kettenblatt)	91603	*12,50
13 Zähne	91640	5,75
14 Zähne	91408	6,25
15 Zähne	91344	5,95
16 Zähne	91018	6,75
17 Zähne	90150	7,50



Ausführung ›Racing‹	Bestellnr.	€
13 Zähne mit Erleichterungslöchern	91640R	7,25
15 Zähne mit Erleichterungslöchern	91834R	9,25
16 Zähne mit Erleichterungslöchern	91018R	10,50

SR400FI'14- & SR500/T'91- mit 428er Kette

Ausführung	Bestellnr.	€
19 Zähne	91642	*15,50
20 Zähne	90099	12,50

