

### Luftdruckprüfer analog *Tyre Pressure Gauge*

- Zum exakten Bestimmen des Reifenfülldrucks
- Messwert wird gehalten zum einfachen Ablesen, Rückstellung erfolgt dann per Knopfdruck
- Messbereich 0–7,50 bar; mit 45°-Anschluss



Bestellnr. 40660 8,50 €

### Alu-Winkelventil für Schlauchlos-Reifen *ff*

*Angled Tyre Valve*

- Erleichtert das Befüllen und verhindert das fliehkraftbedingte Entweichen von Luft bei hohem Tempo. 1 Stück



Ausführung	Bestellnr.	€
Für Felge mit 8,3 mm Bohrung	21236	*5,75
Für Felge mit 11,3 mm Bohrung	21267	*7,50

### Snap-in-Ventil ›Gummiventil‹ *Snap-in Rubber Valve*

- Standardventil für Schlauchlos-Bereifung, Typ TR412
- Farbe schwarz, Länge 33 mm, 1 Stück



Ausführung	Bestellnr.	€
Für Felge mit 11,3 mm Bohrung	21285	*0,65

### Ventilkappe *Tyre Valve Cap*

Art. 21151

- Verhindert das schlagartige Entweichen der Luft am Ventil und schützt vor Verschmutzung
- Metall-Ausführung mit Gummidichtung, 1 Stück



Art. 21141

Ausführung	Bestellnr.	€
Ventilkappe einfach	21151	*0,45
Mit Ventilausdreher	21165	*0,45
Wie 21165, mit Gummikappe	21141	*1,25

### Reifenventil-Abdeckkappe *Tyre Valve Cap*

- Aluminium, universell passend für Autos und Motorräder

Ausführung	Bestellnr.	€
orange eloxiert, 1 Stück	21200OG	*1,99
rot eloxiert, 1 Paar	21200R	*5,95
blau eloxiert, 1 Paar	21200B	*5,95
gold eloxiert, 1 Paar	21200G	*5,95
silber eloxiert, 1 Paar	21200SI	*4,95
schwarz eloxiert, 1 Paar	21200	*4,95



gold

silber

schwarz

orange

rot

blau