

## BRIDGESTONE Reifen Battlax BT46 Street Tyres BT46

- Topaktuelle Ausstattung mit Silica-Rich (stärkere Haftung bei Nässe und Kälte), Nano-Pro-Tech (stärkere Haftung, höhere Laufleistung) und RC-Polymer (sichere Haftung)

| Für SR400FI RH05         | Bestellnr. | €      |
|--------------------------|------------|--------|
| 100/90-18" (56H), vorn   | 61023      | 102,00 |
| 110/90-18" (61H), hinten | 61031      | 112,00 |

| Für SR500 2J4              | Bestellnr. | €      |
|----------------------------|------------|--------|
| 3.25-19" (54H), vorn       | 61014      | 94,50  |
| 100/90-19" (57H), vorn     | 61027      | 110,00 |
| 4.00-18" (64H), hinten     | 61013      | 114,00 |
| 120/90-18" (65V), hinten ① | 61026      | 124,50 |

① nur zulässig auf Felge 2.15-18"

| Für SR500 48T            | Bestellnr. | €      |
|--------------------------|------------|--------|
| 3.50-18" (66H), vorn ①   | 61070      | 91,00  |
| 100/90-18" (56H), vorn   | 61023      | 102,00 |
| 4.00-18" (64H), hinten   | 61013      | 114,00 |
| 120/90-18" (65V), hinten | 61026      | 124,50 |



**BT46 – der Nachfolger  
des legendären BT45 mit  
nochmalig verbesserter  
Nass- und Kältehaftung**

## METZELER Reifen ME77 SR400/500

Tyres ME77 for SR400/500

- Eine gute Wahl für Touren- und Vielfahrer; bewährte Gummimischung mit klassischem Rillenprofil

| Für SR500 2J4          | Bestellnr. | €      |
|------------------------|------------|--------|
| 3.50-19" (67S), vorn   | 61107      | 95,50  |
| 4.00-18" (64H), hinten | 61108      | 115,00 |

| Für SR500 48T          | Bestellnr. | €      |
|------------------------|------------|--------|
| 3.50-18" (56S), vorn   | 61106      | 76,80  |
| 4.00-18" (64S), hinten | 61108      | 115,00 |



### Reifenkennzeichnung TT und TL:

**Schlauch-Reifen (TT = tube type)** sind die bei KEDO üblicherweise angebotene Ausführung, da in der Regel leichter und preisgünstiger als die Schlauchlos-Ausführung. Nur für die Montage mit Schlauch geeignet. Alle von uns betreuten SR/XT/XTZ/SRX-Modelle bis 750cm<sup>3</sup>, auch die SR500

mit Gussrädern, benötigen einen Schlauch! Schlauch-Reifen dürfen nicht auf Felgen mit TL-Kennzeichnung montiert werden, weder mit noch ohne Schlauch.

**Schlauchlos-Reifen (TL = tubeless)** sind für die Montage ohne Schlauch auf speziell gekennzeichneten Felgen oder zur Montage mit Schlauch auf klassischen Felgen.

## Winterreifen Geschwindigkeitsaufkleber Winter Tyres Sticker

- Geschwindigkeitsaufkleber für Winterreifen (im Sichtbereich des Fahrers anbringen, z. B. Tacho oder Tankdeckel)
- Jeweils 4 Aufkleber: 2 x 25 mm Ø, 2 x 15 mm Ø

| Bezeichnung               | Bestellnr. | €    |
|---------------------------|------------|------|
| Aufkleber ›max. 130 km/h‹ | 41729-130  | 4,50 |
| Aufkleber ›max. 140 km/h‹ | 41729-140  | 4,50 |
| Aufkleber ›max. 150 km/h‹ | 41729-150  | 4,50 |

