

Reifenauswucht-Gewicht *Balancing Weights*

Ausführung	Bestellnr.	€
40 g 8 Stücke à 5 g (Blei) schwarz beschichtet, selbstklebend	40850	1,50
60 g je 4 Stücke à 5 und 10 g (Blei), selbstklebend	40870	0,95
60 g 12 Stücke à 5 g (Zink), schwarz, selbstklebend	40871	1,70



außerdem: Steckgewichte für 6,4 mm- oder 7,0/7,2 mm-Speichen-Nippel (siehe Tabelle)

Steckgewicht	Speichen-Nippel mm	Bestellnr.	€
5 g	6,4	41183	1,95
10 g	6,4	40892	2,25
15 g	6,4	40893	2,30
20 g	6,4	40894	2,45
5 g	7,0/7,2	40252-5	1,95
10 g	7,0/7,2	40252-10	2,25
15 g	7,0/7,2	40252-15	2,30
20 g	7,0/7,2	40252-20	2,45

Reifenhalter *Heavy Duty* *Rim Lock*

- Sichert den Reifen gegen Verdrehen, schützt so vor Ventilabriss; in der Felge muss eine entsprechende Bohrung vorhanden sein, damit der Reifenhalter fixiert werden kann



passt für Felgenbreite	Bestellnr.	€
1.60"	21040-16	11,90
1.85"	21040-18	9,95
2.15"	21040-21	11,50
2.50"	21040-25	12,90

Abdeckkappe Felgenbohrung:

Bestellnr. 27898	3,44 €
------------------	--------

